


Model	Renovent HR Medium			Renovent HR Large		
Zasilanie [V/Hz]	230/50					
Stopień ochrony	IP 31					
Wymiary (b x h x d) [mm]	675x602x420			675x602x430		
Średnica kanału [mm]	160			180		
Masa [kg]	31			32		
Klasa filtrów	G3 (F6 - opcja)					
Wydajność, bieg 1 [m ³ /h]	100					
Wydajność, bieg 2 [m ³ /h]	150			200		
Wydajność, bieg 3 [m ³ /h]	225			300		
Dopuszczalne opory kanału	150 Pa przy 300 m ³ /h			150 Pa przy 400 m ³ /h		
Bieg wentylatora	1	2	3	1	2	3
Ciśnienie statyczne [Pa]	40	80	160	40	80	240
Emisja dźwięku do pomieszczenia [dB(A)]	33,9	41,4	48,8	33,9	46,7	54,1
Emisja dźwięku do kanałów wywiewnych [dB(A)]	32,1	35,9	41,6	32,1	39,7	47,2
Emisja dźwięku do kanałów nawiewnych [dB(A)]	52	57,1	63,9	52	61,8	69,6
Sprawność wymiennika [%]	do 95					
Ilość wentylatorów	2			2		
Cena netto [EUR]						
Centrala z bypassem	1 395,00 €			1 640,00 €		
Regulator 3-stopniowy ze wskaźnikiem zabrudzenia filtra	58,05 €					
Opcjonalna płytki sterująca	180,00 €					
Komplet filtrów G3	19,82 €					
Komplet filtrów elektronicznych F6	62,73 €					



Centrala: KWIDZYN Tel./Fax.(055) 279 33 43

Oddziały: TORUŃ Tel./Fax.(056) 622 11 04, GRUDZIĄDZ Tel./Fax. (056) 451 73 55, BYDGOSZCZ Tel./Fax.(052) 348 63 47,
KATOWICE (032) 228 73 00, Wrocław (071)352 10 56, Poznań-Plewiska (061) 843 84 54, Warszawa-Janki (022) 720 76 80